



Made in Denmark by TERTEK®

## TERTEK® Internet MIMO/DAB+/TV

Internet MIMO og DAB+/TV samlet i én antenne med monteringsadapter 15mm/24mm/30mm

2G/3G/4G/5G/LTE, DVB-T,T2,DAB+,FM,UHF,VHF, H265

DAB+/TV modtager både lodrette og vandrette signaler, der medfølger 12/24/220 volt forsyning med flere udtag.

- Optimalt signal modtagelse, i stor højde, specielt hvor der er dårlig signal dækning.
- Modtager signal 360 grader.
- Kun en antenne, TV/DAB+ signaler (DVB-T2, DAB+, FM ), VHF/UHF, H.265 (HEVC)
- Kan monteres direkte gennem vognens tag (lukker 100% af ved taggennemføring.)
- Total transport højde 120 mm.
- Fin justering indefra vognen.
- Syner smukt på vognen.
- Er ekstremt vej- og vindbestandig.
- Op til 28 db. forstærkning.
- Skærmet mod 2G/3G/4G/5G/LTE samt Tetra
- Ingen forstyrrelser fra elektriske installationer, og mobiltelefoner i området.
- Hurtig og enkel at monter.
- Leveres samlet med monteringsadapter 15mm/24mm/30 og 3 m. kabel.
- Leveres i Rød, Hvid og Gul

Brug kun godkendt dobbeltskærmet antennekabel samt f-konnekter.

### Specifikationer TERTEK® DAB+/TV

Diode farve:	Transparent/Rød
5G/LTE & Tetra safe:	Ja
Farve Valg:	Rød, Hvid, Gul
Støjtal:	< 3,0dB
Max. Udgangsniveau:	108/104 dBuV
Strømforbrug:	50mA
Bredde:	190mm
Højde:	120mm
Kanal:	DVB-T2/FM/DAB+/HEVC
Elementer:	1+ pcs.
Impedance:	75Ohm
Strømforsyning:	230v/12v
Bånd:	BIV/V
Åbningsvinkel Vertikalt:	180 degrees
Åbningsvinkel Horisontalt:	360 degrees
Vindbelastning:	5.5N
Frekvensområde DAB:	174-300 MHz
Frekvensområde FM:	87,5-108 MHz
Frekvens område VHF:	147-300 MHz
Frekvens område UHF:	470-694 MHz
Konnektor:	F-Konn.



Made in Denmark by TERTEK®



Made in Denmark by TERTEK®

## **TERTEK® Internet MIMO**

2G/3G/4G/5G LTE Internet antenne. TERTEK® Internet MIMO er en rundstråle multibånds internet antenne med et unikt design.

Er du træt af dårlige Hot Spot og Wifi anlæg, så er TERTEK® Internet MIMO lige noget for dig.

TERTEK® Internet MIMO er en mobil eksterne antenne som er UV bestandig og som nemt tilsluttes router eller modem.

Specifikationer:

Frekvensbånd: 698-960 MHz – 1420-1520 MHz – 1710-2690 MHz – 3400-3800 MHz

Polarisering: Lineær

2G/3G/4G/5G/LTE: MIMO

Max Gain (dBi): 5.5

Mønster azimut: Omni-directional

Impedance: 50  $\Omega$

Max power: 10w

Kabel: RG316 (2x3m.)

Konnekter: 2xSMA

Farve: Hvid, Rød, Gul

Dimension: 190 x 120 mm.

Temperature: -40°C~ +85°C

Matriale: UV-bestandig ABS

Weight: 425 gram

Wind Load: 5.5 N

Montering: Adapter for 24mm.,30mm.,40mm.

